

Установка и настройка системы управления складом БУХта WMS

Установка и настройка комплекса БУХта.
Клиентская часть


Версия: 1.0
Автор: Магнушевский А.М.,
инженер отдела вычислительной техники

8 октября 2015 г.

ООО «БУХта»

Установка и настройка клиентской части


1. Обычно для удобства замены версии клиентская часть запускается из общей папки на сервере, где установлен комплекс БУХта.
2. На сервере копируем все содержимое папки с дистрибутивом БУХта, за исключением файла BuhtaServer.exe, в папку BuhtaClient




ООО «БУХта»

3. Предоставляем общий доступ к папке BuhtaClient

Правой клавишей мыши щелкаем по папке BuhtaClient и выбираем [Общий доступ](#).




4. Выбираем пользователей, для которых открываем общий доступ - [Все](#)




ООО «БУХта»

5. Выставляем Уровень разрешений - **Чтение**. Нажимаем **Общий доступ**




6. Видим открытую для общего доступа папку. Запоминаем сетевой адрес: **\\EXAMPLE\\BuhtaClient**. Нажимаем **Готово**




ООО «БУХта»

7. На компьютере, на котором нужно обеспечить запуск клиентской части, запускаем проводник и находим сервер с комплексом БУХта **\\EXAMPLE**




8. Заходим в общую папку BuhtaClient. Находим файл **BuhtaClient.exe**, правой клавишей мыши щелкаем по нему и выбираем пункт **Копировать**




ООО «БУХта»

9. Переходим на рабочий стол, кликаем правой клавишей мыши по свободному месту и выбираем пункт Вставить ярлык.




10. Запускаем ярлык. Возможно появление ошибки. Нажимаем [Ок](#)




ООО «БУХта»

11. Настраиваем формат данных. Заходим в Пуск-Панель управления - Язык и региональные стандарты. Нажимаем [Дополнительные параметры...](#)




12. Меняем , на . (запятую на точку) в пункте Числа - Разделитель целой и дробной части. Нажимаем [Ок](#)




ООО «БУХта»

13. Запускаем ярлык. Появляется окно входа в комплекс



14. В случае появления окна




Перейдите к документу [БУХтаWMS - Установка и настройка комплекса БУХта. Подключение баз данных.](#)

15. В поле Сервер вводим имя сервера **EXAMPLE**, на котором установлена служба БУХта 1.1.2.

Кликаем по полю **Пользователь**. Вводим Имя пользователя и пароль для входа в комплекс.

Нажимаем **Ок**



ООО «БУХта»

16. Появится окно загрузки



17. После чего появится окно клиентской части

