

Установка и настройка системы управления складом БУХта WMS

Настройка брандмауэра Windows


Версия: 1.2
Автор: Магнушевский А.М.,
инженер отдела вычислительной техники

24 апреля 2015 г.


ООО «БУХта»

Настройка брандмауэра Windows

1. Открываем **Диспетчер сервера** и находим пункт **Брандмауэр Windows**. Выбираем **Правила для входящих подключений**




2. В открывшемся окне выбираем пункт **Создать правило**




ООО «БУХта»

3. Выбираем Тип правила - **Для порта**, нажимаем **Далее**




4. Выбираем **Протокол TCP** и вводим порт для связи с SQL сервером - **Определенные порты - 1433**.
Нажимаем **Далее**




ООО «БУХта»

5. Выбираем Действие - **Разрешить подключение**. Нажимаем **Далее**




6. Указываем **профили**, к которым применяется данное правило. Нажимаем **Далее**




ООО «БУХта»

7. Задаем **Имя** для созданного правила. Нажимаем **Готово**.



8. Если необходимо, аналогичным образом создаем правило для подключения терминалов сбора данных к серверу. Открываем **порты TCP** в диапазоне **13000 - 15000**



ООО «БУХта»

9. Задаем **Имя** для созданного правила.

Мастер создания правила для нового входящего подключения

Имя

Укажите имя и описание данного правила.

Шаги:

- Тип правила
- Протокол и порты
- Действие
- Профиль
- Имя**

Имя:
BUHta Connect

Описание (необязательно):

< Назад Готово Отмена