

Установка и настройка системы управления складом БУХта WMS


Установка и настройка комплекса БУХта. Серверная часть

Версия: 1.0
Автор: Магнушевский А.М.,
инженер отдела вычислительной техники


8 октября 2015 г.

Установка серверной части

1. Создаем 2 папки с именами BuhtaClient и BuhtaServer в каталоге, в который устанавливаем комплекс.



2. Копируем файл BuhtaServer.exe из каталога дистрибутива БУХта в папку BuhtaServer. Создаем пустой файл BuhtaServer.ini. Копируем в папку BuhtaServer файл подписки.




ООО «БУХта»

3. Открываем файл BuhtaServer.ini и вносим в него следующие строки:

[Параметры]


SQLSERVICENAME=MSSQLSERVER



MSSQLSERVER - это идентификатор экземпляра (см. п.13 [БУХтаWMS - Установка и настройка SQL сервера. Установка MS SQL 2008 R2](#))


Сохраняем изменения и закрываем файл

4. От имени Администратора запускаем Командную строку (cmd.exe)




ООО «БУХта»

5. В командной строке выполняем команду: `c:\BUHta\BuhtaServer\BuhtaServer.exe -install`




6. В случае успеха получаем следующее сообщение. Нажимаем [Ок](#)




Настройка серверной части

1. Заходим в Управление компьютером - Службы. Находим службу БУХта 1.1.2




2. Заходим в Свойства. Устанавливаем тип запуска.




ООО «БУХта»

3. Выбираем вкладку Восстановление. Устанавливаем перезапуск для первого и второго сбоев.



4. Выбираем вкладку Зависимости. Проверяем, что запуск зависит от SQL Server (MSSQLSERVER)



5. Нажимаем **Ок**.
6. Запускаем службу БУХта 1.1.2